

客户名称:

产 品 技 术 规 格

确 认 书

产品名称: 石英晶体谐振器

产品型号: UM-5

客户编号:

本公司产品编号: JF12.800-080214

客户确认印栏	
认证印章	负责人印章
年 月 日	年 月 日

编写	审核	批准
2008 年 2 月 14 日		



晶体技术规格表

CRYSTAL UNIT SPECIFICATION

1	标称频率 Nominal Frequency	12.800000MHz
2	振动模式 Mode of Oscillation	AT Fundamental
3	调整频差 (25℃) Frequency Tolerance at 25℃	± 10ppm
4	温度频差 Temperature Frequency Stability	± 10ppm
5	工作温度 Operating Temperature Range	-10℃ ~ 60℃
6	贮存温度 Storage Temperature	-40℃ ~ 85℃
7	等效电阻 Equivalency Resistance	≤ 25 Ω
8	负载电容 Load Capacitance	20PF
9	激励功率: Drive Level	10uw
10	静电容 Shunt Capacitance	≤ 7.0PF
11	绝缘阻抗 Insulation Resistance	> 500M Ω //DC100V ± 10V
12	老化 Aging	± 3PPM/year
13	盒型 Hold Type	<p>UM-5</p>
14	标志 Marking	